



IPS e.max CAD Abutment Solutions for CEREC/inLab

Packung 5 Stück Gr. A14L, MO2



Artikelnr.: 109273
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.084 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 87 mm
Länge: 126 mm

€ 246,10

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe A14L, MO2

Der Bereich „Abutment Solutions“ ist neu für die Anwendung bei CEREC/inLab, ab Softwareversion V4.2. Hier werden Hybrid-Abutments und Hybrid-Abutment-Kronen individuell aus Lithium-Disilikat-Blöcken gefertigt und mit einer Titanbasis verklebt. Der IPS e.max CAD A14-Block verfügt über eine vorgefertigte Schnittstelle, z. B. für die Sirona Ti-Base, eignet sich zur Herstellung individueller Hybrid-Abutments und ist in fünf MO-Farben erhältlich, sowie in der LT-transluzenz in 10 A-D Farben. Die Blockversion IPS e.max CAD A16 eignet sich ideal für verschraubte Hybrid-Abutment-Kronen. Dieser Block wird in der LT-Transluzenz geliefert, ebenfalls mit einer vorgefertigten Schnittstelle für Sirona Ti-Base. Die Hybrid-Abutment-Kronen werden direkt in die Implantate eingeschraubt. Es entfällt die Verklebung von Krone und Abutment und damit auch die Überschußentfernung zwischen Abutment und Krone. Die Größen "S" und "L" entsprechen den Größen der Ti-Basen.